

Лента самоклеящаяся марки «Alu Marine Tape ТМ»

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-006-44212755-2020

Техническая документация одобрена ФАУ «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА» 27.01.2020г., продукт соответствует СТО №25.44.01.01747.120 от 20.02.2025г., срок действия до 20.02.2030г., Свидетельство о соответствии системы контроля качества изготовителя СКК-1 №25.44.01.01751.120 от 20.02.2025г.

Соответствует требованиям:

Правил классификации и постройки морских судов.

Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (2020г.).

Конвенции СОЛАС 74 с поправками.

Международного кодекса по применению процедур испытания на огнестойкость, 2010г, (Резолюция ИМО MSC.307(88)).

Описание продукта

Лента представляет собой алюминиевую фольгу толщиной 25 мкм с односторонним клеевым слоем, закрытую антиадгезионной бумагой.

Назначение продукта

Лента используется для проклейки стыков теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, кашированных алюминиевой фольгой. Подходит для работы на сложных маслянистых, замазученых поверхностях, в том числе при отрицательных температурах.

Физические свойства	Тип адгезива	синтетический каучук
	Основа	алюминиевая фольга
	Лайнер	силиконизированная бумага
	Толщина основы	0,025±0,003мм
	Масса 1м² лайнера	58±4г
	Цвет	серебристый
	Срок и условия хранения	Хранить при температуре 15±20°С и относительной влажности 40÷50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.



Характеристики	Норма
Адгезия к стали (AFERA 5001 A)	8,5 Н/см
Липкость (AFERA 4015)	6,5 Н/см
Прочность на разрыв (AFERA 5004)	18 Н/см
Относительное удлинение (AFERA 5004)	3 %
Сопротивление статическому сдвигу (AFERA 5012, 24мм*24мм, 1 кг)	> 30 ч
Температура применения	-5... +40 (±5) °С
Температура эксплуатации	-40...+80 (±5) °С

Размеры Внутренний диаметр втулки 76,6±1 мм
 Длина 50 мм
 Ширина 100 мм
 Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5%
 Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм
 Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м.

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

Сайт www.likk.ru

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14

тел. +7(4742) 46-29-95

