

Лента двусторонняя БОПП

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005

Описание продукта

Лента самоклеящаяся двусторонняя на основе полипропилена (БОПП).

Используется для монтажных, ремонтных, отделочных работ. Не подходит для работы с ПВХ.

Физические свойства	Основа	БОПП
	Тип адгезива	синтетический каучук
	Лайнер	силиконизированная бумага
	Толщина основы	0,025±0,002 мм
	Масса 1м² лайнера	80±3г
	Цвет	прозрачный
	Срок и условия хранения	Хранить при температуре 15 - 20°C и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

Характеристики	Адгезия к стали (Afera 5001A)	7 Н/см
	Липкость	8 Н/см
	Прочность на разрыв (Afera 5004)	35 Н/см
	Относительное удлинение (Afera 5004)	60 %
	Температура применения	+5...+75 (±5)°C
	Температура эксплуатации	-20...+95 (±5)°C

Размеры Внутренний диаметр втулки 76 мм
 Намотка и ширина – по требованию заказчика
 Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5%
 Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм
 Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м.

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

Сайт www.likk.ru

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14

тел. +7(4742) 42-54-17

