

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005

Описание продукта

Лента клеепереносная безосновная. Обладает отличной стойкостью к влаге, растворителям, УФ-излучению и температурным воздействиям.

Физические свойства

Тип адгезива	акриловый
Основа	-
Лайнер	силиконизированная бумага
Плотность лайнера	80±3 г
Цвет	янтарный
Срок и условия хранения	Хранить при температуре 15- 25°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

Характеристики (основа – пленка ПЭТ 50 мкм)

Адгезия к стали (Afera 5001)	не менее 3 Н/см
Липкость (PSTC-16)	не менее 3 Н/см
Min температура применения	-5 (±5) °С
Температура эксплуатации	-20...+ 180 (±5) °С

Размеры Внутренний диаметр втулки 76 мм
 Намотка и ширина – по требованию заказчика
 Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5%
 Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм
 Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5 м.

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

 Сайт www.likk.ru

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14

тел. +7(4742) 42-54-17