

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента 5100-80

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025.

Описание

Лента нетканая с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Используется при монтажных, ремонтных и отделочных работах в мебельном производстве, в производстве строительных материалов, в автомобилестроении, на предприятиях по производству бытовой техники.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать изделие к поверхности.

Размеры

По требованию заказчика.

Предельные отклонения линейных размеров	
Ширина	Отклонение
От 5 до 19 мм вкл.	±1 мм
От 20 до 1050 мм вкл.	±5 %
Отклонение по длине	
±5 %	

Условия поставки

Упаковка изделий в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.

Ответственность

Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.

Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	нетканое полотно
Плотность основы	80±4 г/м ²
Лайнер	силиконизированная бумага
Масса 1 м ² лайнера	60±5 г

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862), не менее	3 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	5 Н
Температура применения	+5...+55 (±5) °С
Температура эксплуатации	-40...+70 (±5) °С

Дополнительная информация

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями.

Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.

Разработал: гл. технолог АО «ЛИКК»



Гордиенко А.Е.

08.07.2026

Выдал: химик-технолог АО «ЛИКК»

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Дата)