

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «08» июля 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента 5200 для судостроения

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025.
Техническая документация одобрена ФАУ «РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА» 23.05.2024, изделие соответствует одобренному типу, указанному в СТО №24.44.01.07654.120 от 22.08.2024, Свидетельство о соответствии системы контроля качества изготовителя СКК1 №25.44.01.01751.120 от 20.02.2025.

Соответствует требованиям:

Правил классификации и постройки морских судов;
Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов;
Конвенции СОЛАС 74 с поправками;
Международного кодекса по применению процедур испытания на огнестойкость, 2010 г. (Резолюция ИМО MSC.307(88)).

Описание

Лента стеклотканевая с постоянным клеем-расплавом на основе синтетического каучука, с защитным бумажным лайнером. Обладает повышенной прочностью, используется при монтажных работах, для проклейки стыков теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, для армирования поверхностей потолков и стен в местах стыков листового теплоизоляционного материала. Подходит для работы на сложных маслянистых, замазученных поверхностях, в том числе при отрицательных температурах.

Применение и использование

- ✓ Теплоизоляция при монтаже и герметизации труб.
- ✓ Теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования.
- ✓ Соединение стыков различных стекломатериалов, армирование поверхностей.
- ✓ Кратковременная защита от воздействия открытого огня.
- ✓ Повышение эффективности нагревания и охлаждения.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать изделие к поверхности.

Размеры

По требованию заказчика.

Предельные отклонения линейных размеров	
Ширина	Отклонение
От 5 до 19 мм вкл.	±1 мм
От 20 до 1050 мм вкл.	±5 %
Отклонение по длине	
±5 %	



Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	стеклоткань
Плотность основы	207÷227 г/м²
Лайнер	силиконизированная бумага
Масса 1 м² лайнера	90±4 г

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862), не менее	5 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	15 Н
Температура применения	-10...+50 (±5) °С
Температура эксплуатации	-40...+80 (±5) °С

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru

 Товарный знак зарегистрирован в Роспатенте. Правообладатель - АО «ЛИКК»	 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) IATF 16949:2016	Дата последнего обновления: «08» июля 2026 г. Сведения, содержащиеся в техническом паспорте, действительны на момент (дату) оформления соответствующей версии документа. Для получения актуальных сведений на текущую дату необходимо связаться по телефону: +7 (4742) 42-54-14.
--	---	--

Условия поставки Упаковка изделий в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона. Срок хранения Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.	Дополнительная информация Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам. Ответственность Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом конкретном случае Покупателю требуется проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.
--	---

Разработал:	гл. технолог АО «ЛИКК»		Гордиенко А.Е.	08.07.2026
Выдал:	химик-технолог АО «ЛИКК»			
	(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)	(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru