

Технический паспорт изделия (продукта)

Лента 860

Продукт изготовлен в соответствии с: ТУ 32.99.59-001-49174898-2023 с изм. 1 от 14.05.24, изм. 2 от 01.12.2025.

Описание

Сигнальная лента для разметки на основе полимерного комбинированного материала. Обладает высокими значениями адгезии, липкости к различным поверхностям, в особенности к бетону.

Рекомендации по применению

Рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать изделие к поверхности.

Размеры

По требованию заказчика.

Предельные отклонения линейных размеров	
Ширина	Отклонение
От 5 до 19 мм вкл.	±1 мм
От 20 до 1050 мм вкл.	±5 %
Отклонение по длине	
±5 %	

Условия поставки

Упаковка изделий в гофрокороба из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Срок хранения

Хранить при температуре плюс 15-25 °С и относительной влажности 45-55 % вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения - 12 месяцев.

Ответственность

Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся изделий, поэтому в каждом случае Покупатель требует проводить собственные испытания с целью установления соответствия изделия предполагаемому применению.

Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	комбинированный материал на основе пленок ПЭТ и БОПП
Лайнер	отсутствует
Толщина основы	0,125±0,014 мм
Цвет	по требованию клиента в соответствии с п. 5 ГОСТ 12.4.026-2015

Характеристики

Адгезия к стали под углом 180° (ISO 29862), не менее	13 Н/см
Липкость (FTM-9 к стальной пластине), не менее	32 Н
Адгезия статического сдвига (сила сопротивления статическому сдвигу) (ISO 29863), не менее	40 мин
Температура применения	+5... +75 (±5) °С

Дополнительная информация

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Информация, содержащаяся в настоящем Техническом паспорте, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на имеющихся у нас знаниях и опыте на дату составления документа. Поскольку продукт может применяться в разнообразных условиях и процессах, находящихся вне сферы нашего контроля, АО «ЛИКК» не несёт ответственности за его пригодность к конкретным производственным процессам, условиям использования, предполагаемому применению и получаемым результатам.

Разработал: гл. технолог АО «ЛИКК»

Выдал: химик-технолог АО «ЛИКК»

(Должность)



Гордиенко А.Е.

(Подпись)

(Ф.И.О.)

08.07.2026

(Дата)

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу: Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14, тел. +7 (4742) 46-29-95, www.likk.ru