

ЛЕНТА ППЭ-1 ДВУСТОРОННЯЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005

Описание продукта

Лента самоклеящаяся двусторонняя на основе вспененного полиэтилена с высокими значениями адгезии и липкости. Не подходит для работы с ПВХ.

Физические свойства

Тип адгезива	синтетический каучук
Основа	вспененный полиэтилен
Лайнер	силиконизированная бумага
Толщина основы	1±0,15 мм
Масса 1м² лайнера	80±3 г
Цвет	белый
Срок и условия хранения	Хранить при температуре 15 - 20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

Характеристики

Адгезия к стали (Afera 5001A)	не менее 8 Н/см
Липкость	не менее 8 Н/см
Прочность на разрыв (Afera 5004)	8 Н/см
Относительное удлинение (Afera 5004)	200%
Кажущаяся плотность	67±10 кг/м ³
Температура применения	+5...+75 (±5)°С
Температура эксплуатации	-20...+95 (±5)°С

Размеры Внутренний диаметр втулки 76 мм
 Намотка и ширина – по требованию заказчика
 Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5%
 Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ±1 мм
 Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м.

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

Сайт www.likk.ru

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14

тел. +7(4742) 42-54-17

