

ЛЕНТА ВОЙЛОЧНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМА»

Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005 ((Редакция 2014 г. с Изм.№1)

Описание продукта

Лента самоклеящаяся односторонняя на основе войлока. Используется в качестве шумо- и виброизоляции.

Физические свойства

Основа	войлок
Тип адгезива	клей на основе
	синтетического каучука
Лайнер	силиконизированная бумага
Толщина основы	4±0,5 мм
Масса 1м2 лайнера	90±5 г
Цвет	графит/белый
Срок и условия хранения	Хранить при температуре 15 - 20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев.

Характеристики

Адгезия к стали (Afera 5001A)	не менее 8 Н/см
Липкость (PSTC-16)	не менее 8 Н/см
Температура применения	+5+75 (±5)°C
Температура эксплуатации	-20+95 (±5)°C

Размеры Внутренний диаметр втулки 76 мм

Намотка и ширина – по требованию заказчика

Предельное отклонение по длине согласно ТУ ±5%

Предельное отклонение по ширине согласно ТУ ± 1 мм

Допускается одна склейка (стык) материала внутри рулона длиной более 5м.

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнителей, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту к поверхности.

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 м х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Внимание! Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Покупатель несет ответственность за результаты применения самоклеящихся лент, поэтому в каждом конкретном случае надлежит проводить собственные испытания с целью установления соответствия лент предполагаемому применению.

Сайт www.likk.ru

Россия, г. Липецк, ул. Доватора, 14

тел. +7(4742) 42-54-17

